

L-APS/310K/75/24



-20 / +60 °C



80° ± 3° Shore A



## Gehäuse:

Apparaterollen-Gehäuse aus Stahlblech, Schwenklager mit zweireihigem Kugellager, Oberflächen glanzverzinkt, Radachse verschraubt, Totalfeststeller nachlaufend blockiert Rad und Schwenklager.

## Rad:

Lauffläche aus thermoplastischem Gummi grau oder schwarz, Radkörper aus Kunststoff, Präzisionskugellager innen geschützt durch Fadenschutzscheiben.

300K&320K = grau

310K = schwarz

## Technische Daten:

Rad-Ø (mm)	75
Radbreite (mm)	24
Ausladung Lenkrollen (mm)	28
Gesamthöhe (mm)	104
Plattenabmessung (mm)	60 x 60
Lochbild (mm)	47 x 47
Schraubloch Ø (mm)	6
Tragfähigkeit (kg)	50

Rollwiderstand



Dämpfung



Verschleißbeständigkeit



Korrosionsbeständigkeit



ISERO GmbH  
Hombrocher Weg 7  
58638 Iserlohn  
Email: info(at)isero.de  
Telefon: 0 2371 435 99 00  
Fax: 0 2371 435 99 09

**Geschäftszeiten:**  
Montag - Freitag 08.00 - 17.00