

L-MIN/680NKBA/50/40



-20 / +80 °C



75° ± 3° Shore A



## Gehäuse:

miniSchwerlastrollen aus Edelstahlblech, Schwenklager mit zweireihigem Kugelkranz, Oberflächen glanzverzinkt, Radachse verschraubt

## Rad:

Lauffläche aus Polyurethan ISPU®75 blau, Radkörper aus Aluminium gedreht, Präzisionskugellager  
680KFL = Lauffläche flach  
680KBA = Lauffläche ballig

## Technische Daten:

Rad-Ø (mm)	50
Radbreite (mm)	40
Ausladung Lenkrollen (mm)	37
Gesamthöhe (mm)	82
Plattenabmessung (mm)	80 x 80
Lochbild (mm)	60 x 60
Schraubloch Ø (mm)	6
Tragfähigkeit (kg)	125

ISERO GmbH  
Hombrocher Weg 7  
58638 Iserlohn  
Email: info(at)isero.de  
Telefon: 0 2371 435 99 00  
Fax: 0 2371 435 99 09

**Geschäftszeiten:**  
Montag - Freitag 08.00 - 17.00

Rollwiderstand	🔧 🔧 🔧 🔧
Dämpfung	🔧 🔧 🔧 🔧
Verschleißbeständigkeit	🔧 🔧 🔧 🔧
Korrosionsbeständigkeit	🔧 🔧 🔧