

RTB-APG/061K/125/30



-20 / +60 °C



65° ± 3° Shore A



Gehäuse:

Apparaterollen-Gehäuse aus Stahlblech, Schwenklager mit zweireihigem Kugellager, Oberflächen glanzverzinkt, Radachse verschraubt, Totalfeststeller nachlaufend blockiert Rad und Schwenklager.

Rad:

Lauffläche aus Vollgummi, Radkörper aus Kunststoff grau
061K = Präzisionskugellager innen geschützt durch Fadenschutzscheiben

Technische Daten:

| | |
|---------------------------|-----|
| Rad-Ø (mm) | 125 |
| Radbreite (mm) | 30 |
| Ausladung Lenkrollen (mm) | 41 |
| Gesamthöhe (mm) | 158 |
| Platten-Ø (mm) | 57 |
| Schraubloch Ø (mm) | 13 |
| Tragfähigkeit (kg) | 90 |

| | |
|-------------------------|---------|
| Rollwiderstand | 🔸 🔸 🔸 🔸 |
| Dämpfung | 🔸 🔸 🔸 🔸 |
| Verschleißbeständigkeit | 🔸 🔸 🔸 |
| Korrosionsbeständigkeit | 🔸 🔸 🔸 🔸 |

ISERO GmbH
Hombrocher Weg 7
58638 Iserlohn
Email: info(at)isero.de
Telefon: 0 2371 435 99 00
Fax: 0 2371 435 99 09

Geschäftszeiten:
Montag - Freitag 08.00 - 17.00