


RTB-APN/300K/50/18



-20 / +80 °C



80° ± 3° Shore A



Gehäuse:

Apparaterollen-Gehäuse aus Edelstahlblech, Schwenklager mit zweireihigem Kugelkranz, Oberflächen glanzverzinkt, Radachse verschraubt, Totalfeststeller nachlaufend blockiert Rad und Schwenklager.

Rad:

Lauffläche aus thermoplastischem Gummi grau oder schwarz, Radkörper aus Kunststoff, Präzisionskugellager innen geschützt durch Fadenschutzscheiben.

300K&320K = grau

310K = schwarz

Technische Daten:

Rad-Ø (mm)	50
Radbreite (mm)	18
Ausladung Lenkrollen (mm)	29
Gesamthöhe (mm)	70
Platten-Ø (mm)	54
Schraubloch Ø (mm)	10
Tragfähigkeit (kg)	40

Rollwiderstand



Dämpfung



Verschleißbeständigkeit



Korrosionsbeständigkeit



ISERO GmbH
Hombrocher Weg 7
58638 Iserlohn
Email: [info\(at\)isero.de](mailto:info(at)isero.de)
Telefon: 0 2371 435 99 00
Fax: 0 2371 435 99 09

Geschäftszeiten:
Montag - Freitag 08.00 - 17.00