



LTB-T/320K/80/32

 -20 / +60 °C

 80° ± 3° Shore A



Gehäuse:

Transportgeräterollen aus Stahlblech, Schwenklager mit zweireihigem Kugelkranz, Oberflächen glanzverzinkt, Radachse verschraubt, Totalfeststeller nachlaufend blockiert Rad und Schwenklager.

Rad:




Lauffläche aus thermoplastischem Gummi grau oder schwarz, Radkörper aus Kunststoff, Präzisionskugellager innen geschützt durch Fadenschutzscheiben.
300K&320K = grau
310K = schwarz

Technische Daten:

Rad-Ø (mm)	80
Radbreite (mm)	32
Ausladung Lenkrollen (mm)	40
Gesamthöhe (mm)	100
Plattenabmessung (mm)	105 x 80
Lochbild (mm)	80 x 60
Schraubloch Ø (mm)	9
Tragfähigkeit (kg)	70

ISERO GmbH
Hombrocher Weg 7
58638 Iserlohn
Email: [info\(at\)isero.de](mailto:info(at)isero.de)
Telefon: 0 2371 435 99 00
Fax: 0 2371 435 99 09

Geschäftszeiten:
Montag - Freitag 08.00 - 17.00

Rollwiderstand	
Dämpfung	
Verschleißbeständigkeit	
Korrosionsbeständigkeit	